

Boletim Técnico

Massa Corrida

Classificação: Norma NBR 11702 tipo 4.7.2. Conforme NBR 15348

Descrição: A Massa Corrida Irajá tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, além de secagem rápida e baixo odor. Indicado para ambientes internos, fácil de aplicar e lixar, econômica e resistente.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branca	Consistência: 6,2 – 6,7 cm
Brilho (@60°): Não aplicável	Peso Específico: 1,750 – 1,820 g/cm ³ VOC
Sólidos/Volume: 39,5 – 43,5%	(compostos orgânicos voláteis): 6,01 g/L
Sólidos/Peso: 65,2 – 69,2%	Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: Resina Acrílica, cargas minerais, hidrocarbonetos alifáticos, espessantes, microbicidas não metálicos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 27 Kg, 25 Kg, 5,4 Kg e 1,35 Kg

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade

Dados de aplicação

Diluyente: Água	Diluição: Não precisa diluir
Rendimento:	Nº de Demãos: Normalmente 2 a 3 demão aplicadas em camadas finas são suficientes para um resultado adequado, porém, dependendo do tipo de estado da superfície, poderá ser necessário um número maior de demãos. Sempre lixar entre demãos.
Massa Grossa: até 6 m ² /galão/demão	
Massa Fina: até 12 m ² /galão/demão	
Acessórios de Pintura: Espátula ou desempenadeira de aço.	Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão.
Secagem:	Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.
Toque: 30 minutos	
Entre demãos: 3 horas	
Final: 5 horas	

Industrias Químicas Irajá Ltda
Rua Forte do Rio Branco, 619 Pq. São Lourenço - 08340-140 - São Paulo - SP
(11) 2018-9999
www.iraja.com.br

Responsabilidade ao Consumidor

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Irajá Tintas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 09/2017.