

Boletim Técnico

Tinta Acrílica Premium Pisos e Quadras

Classificação: Norma NBR 11702 - Tipo 4.5.6

Descrição: A Tinta Acrílica Premium Pisos e Quadras foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, pois é resistente ao tráfego. As cores formuladas com os concentrados à base de pigmentos orgânicos (amarelo, vermelho e magenta), em função de sua natureza e performance, quando utilizados em pinturas externas, podem sofrer ligeiro desbotamento. Siga as instruções na embalagem do produto para que a pintura sobre o piso se tome mais simples ainda.

Indicação: Locais como estacionamento, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer e outras áreas de concreto rústico, se pintados com Tinta Piso, estarão sempre protegidos das ações do sol e da chuva e também dos desgastes causados por atritos.

Diferenciais: Além disso, Tinta Piso possui acabamento fosco, bom rendimento e ótima cobertura.

Propriedades físico-químicas

Cor: Conforme catálogo de cores

Viscosidade: 95 - 105UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,145 - 1,254 g/cm³ VOC

Sólidos/Volume: 27,5 - 38,6%

(compostos orgânicos voláteis): 25,83 g/L

Sólidos/Peso: 48,6 - 39,6%

Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: Resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 18L e 3,6L

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade

Dados de aplicação

Diluinte: Água

Diluição: Superfícies não pintadas adicione 30% de água e para superfícies pintadas, adicione 20% de água.

Rendimento:

275 a 325 m²/demão/Lata 18L.

Nº de Demãos: Normalmente, com 2 demãos, você já consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo e estado do piso, pode ser que você precise de mais demãos.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pêlo baixo ou pincel de cerdas macias.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem:

Toque: 30 min;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 4 horas

Para tráfego de pessoas: 48 horas

Para tráfego de veículos: 72 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Indústrias Químicas Irajá Ltda

Rua Forte do Rio Branco, 619 - Pq. São Lourenço -
08340-140

São Paulo - SP(11) 2018-9999

www.iraja.com.br

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Irajá Tintas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

Rev.: 07/2017