

## Boletim Técnico

### Verniz Premium Duplo Filtro Solar Brilhante

**Classificação:** Conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo: 4.3.1.3.

**Descrição:** Verniz Duplo Filtro Solar é um verniz de alta qualidade, para oferecer máxima durabilidade e proteção às superfícies de madeira, que absorve os raios ultravioletas agindo como filtro solar. Fácil de aplicar, alto rendimento, secagem rápida, bom alastramento, boa resistência ao atrito e dureza. Resiste à maresia, às intempéries e à água.

**Indicação:** É indicado para superfícies de madeira externas e internas, tais como: portas, portões e janelas.

**Diferenciais:** Alto poder de proteção para superfícies de madeira externas e internas.

#### Propriedades físico-químicas

Cor: Natural

Viscosidade (CP4): 60 - 70 seg.

Brilho (@60°): Mín. 90 UB

Peso Específico: 0,895 - 0,912 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 41,0 – 43,0%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 452,23 g/L

Sólidos/Peso: 44,0 – 46,0%

Ponto de fulgor: 37°C

#### Informações técnicas

Composição: Resinas alquídicas, pigmentos transparentes absorvedores de raios ultravioleta, solventes do tipo hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, além de aditivos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6L e 0,900L

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade

#### Dados de aplicação

Diluyente: Diluir com aguarrás ou Redutor Sparlack.

Diluição: Diluir até 20% para aplicar com pincel, trincha ou rolo, e até 30% para aplicar com pistola.

Rendimento:

Nº de Demãos:

70 a 100 m<sup>2</sup> / galão / demão

Madeira nova: 3 demãos

Repintura: 1 ou 2 demãos,

Acessórios de Pintura: Pincel, trincha de cerdas macias, rolo de espuma, rolo de pelo baixo para epóxi ou pistola.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com Aguarrás

Secagem: Toque: 2 horas;

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Entre demãos: 8 a 12 horas;

Final: 24 horas

[Indústrias Químicas Irajá Ltda](http://www.iraja.com.br)

[Rua Forte do Rio Branco, 619 - Pq. São Lourenço -08340-140](http://www.iraja.com.br)

[São Paulo - SP](http://www.iraja.com.br)

[\(11\) 2018-9999](http://www.iraja.com.br)

[www.iraja.com.br](http://www.iraja.com.br)

#### Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Irajá Tintas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 09/2017.